



PATTEX AC411

Versión 04/2014

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Sellador acrílico base agua

DESCRIPCIÓN

Masilla sellante de un solo componente, a base de polímero sintético en base agua, de aspecto mate, pintable y barnizable una vez seca.

Este producto está especialmente formulado para el sellado de frentes de armarios y juntas de madera y parquet que se deben pintar o barnizar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Elevada adhesión
- Acabado mate
- Fácil aplicación y alisado
- Pintable y barnizable
- Lijable
- Elástico (juntas de bajo movimiento)

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARPINTERÍA

- Frente de armarios
- Carpintería de madera en general

SELLADO

- Estanterías con obra
- Marcos puertas y ventanas
- Zócalos y rodapiés con obra
- Juntas de parquet con pared

SOPORTES

Madera, Estratificados, Metales, Hormigón, Hormigón celular, Cemento, Fibrocemento, Ladrillo, Piedra, Mármol, Yeso.

Otros soportes deben ser ensayados previamente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y humedad.

Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.

No utilizar en juntas de contacto permanente con agua.

Alisar antes de formación de película.

Los útiles pueden limpiarse con agua.

Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de conservación del producto.

Apto para juntas de interiores y de bajo movimiento.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto antes de secar:

Base	Polímero sintético base agua
Secado	Evaporación de agua
Consistencia	Pasta tixotrópica
Densidad	Aprox. 1,70 g/cm ³
Deslizamiento	Aprox. 0mm
Formación de piel	Aprox. 5-10 min
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 35°C

Características del producto seco:

Olor	Sin olor, base agua
Dureza Shore A	Aprox. 40
Flexibilidad	Aprox. 7 %
Resistencia térmica	-20°C a 70°C

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml

ALMACENAMIENTO

18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Ver la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad del producto.